

Macchine multifunzione super compatte

- Piastra di aggancio accessori (uguale a tutte le serie Avant)
- Sistema di multiconnettore per attacco idraulico (Uguale a tutte le serie)
- Maggior spazio per le gambe e come porta oggetti
- Display ultifunzione per: livello benzina,spie motore,luci strada,luci lavoro
- Tanica benzina più capiente 14 litri
- Batteria più potente 47 ah
- Blocco differenziale automatico
- Luci frontali a LED
- La nuova A225 ha un motore 25 cavalli con full injection per partire faciilmente in ogni situazione senza ingolfarsi
- Il flusso di olio idraulico nella parte anterior è di 42 l/minuto

Più Optional

- Sedile ammortizzato con braccioli e riscaldamento
- Joistik a 6 funzioni per il controllo degli ausiliari idraulici
- Cabina L: vetro frontale con tergicristallo, vetro laterale e posteriore
- Valvola antislittamento
- Luci Led da lavoro, 2 front, 1 post
- Kit luci per circolazione stradale
- Attacchi idraulici posteriori
- Joistik elettrico mezzaluna perfunzioni elettriche
- Zavorre su ruote

Sicurezza

- Interasse più lungo e centro di gravità più basso - migliore stabilità
- Telaio di sicurezza Rops Fops
- Cintura di sicurezza
- LED frontali standard, extra luci Lavoro LED (2 front, 1 post, 700 lumen) come optional
- Eccellente visibiltità per aggancio accessori e per lavorare



1910 mm



700 kg



1400 mm



350 kg



15–18 kW / 20–25 hp benzina



0 – 10 km/h

Specifiche



Penumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
20 x 8.00 - 10	TR o garden	995 mm
20 x 8.00 - 10*	TR o garden	1025 mm

*) Con distanziali

Modello	**AVANT 220**	**AVANT 225**
Motore	Kohler CV640 Stage V	Kohler ECV730 EFI Stage V
Funzione	4-tempi	4-tempi, Iniezione elettronica di carburante
Carburante	benzina	benzina
Potenza motore (ECE R120)	14,9 kW (20 hp)	18,6 kW (25 hp)
Accessori idraulici	185 bar	185 bar
• Attacchi frontali (standard)	30 l/min	42 l/min
• Attacchi posteriori (standard)	7 l/min	7 l/min
Velocità massima	10 km/h	10 km/h
Gommatura	20x8.00-10 garden/TR	20x8.00-10 garden/TR
Forza di spinta	620 daN	640 daN
Carico di ribaltamento	350 kg	350 kg
Altezza di sollevamento	1400 mm	1400 mm
Peso	700 kg	700 kg
Altezza	1880 mm	1880 mm
Larghezza	995/1025 mm	995/1025 mm
Lunghezza	1910 mm	1910 mm
Art	**M220**	**M225**