

AVANT® 400

Macchina robusta e pratica

- Dotato di motore diesel Kubota 22 cavalli – potenza e coppia maggiori soprattutto a bassi giri
- Flusso olio idraulico ausiliario superiore, 34 l/min

Specifiche standard

- Braccio telescopico e Differenziale autobloccante
- Multiconnettore per accessori
- Radiatore olio idraulico
- ROPS Fops certificato
- Fari lavoro led 2 frontali (1000 lumen)
- 4WD idrostatica
- Gommatura standard 23x8.50-12 tractor o garden
- Sedile sospensione con poggiabraccio sinistro (nessun riscaldamento)
- Serbatoio da 20 litri

Opzioni

- Sedile a sospensione con braccioli e riscaldamento.
- Joystick 6 funzioni: comando idraulico ausiliario con pulsanti sul joystick.
- Cabina L: parabrezza con tergicristallo e vasca detergente, lato destro e posteriore.
- Valvola antislittamento.
- Kit fari da lavoro a LED: 2 anteriori, 1 posteriore.
- Kit di circolazione stradale.
- Uscita idraulica ausiliaria nella parte posteriore.
- Sistema di controllo degli accessori Opticontrol® per accessori con funzioni elettriche e idrauliche.
- Contrappesi extra



Larghezza con pneumatici 5.70-12 930 mm



2195 mm



1080 kg



2750 mm



550 kg



16 kW/22 hp Diesel



0 – 12 km/h

Specifiche



Penumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
5.70-12	TR	930 mm
23 x 8.50 - 12	TR o garden	1050 mm
23 x 10.50 - 12	TR o garden	1090 mm

Modello	**AVANT 423**
Lunghezza	2195 mm
Larghezza	1050 mm
Altezza	1980 mm
Peso	1080 kg
Gommatura standard	23x8.50-12" garden/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico
Forza di trazione	700 kp
Velocità di guida max.	12 km/h
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	34 l/min 185 bar
Radiatore olio idraulico	Standard
Raggio di sterzata interno/esterno	880 / 1970 mm
Max. altezza di sollevamento	2750 mm
Max.portata netta effettiva	550 kg
Motore tipo	Kubota D902 Stage V
Potenza motore (ECE R120)	16 kW (22 hp)
Coppia massima	56 Nm a 2600 rpm
Carburante	Diesel
Art	**A424315 / M423**