

Ottima scelta con impianto idraulico robusto e semplice

Avant 523

- Dotato di motore diesel Kubota 22 cavalli – potenza e coppia maggiori soprattutto a bassi giri
- Flusso olio idraulico ausiliario superiore, 34 l/min

Avant 528/530

- Dotata di motore diesel Kubota da 26 CV, conforme a tutti gli standard di emissione in tutto il mondo
- Avant 528: velocità di avanzamento (motori di azionamento Poclain a 1 velocità), max. velocità di guida 12 km/h
- Avant 530: due velocità di avanzamento (motori di avanzamento Poclain a 2 velocità), max. velocità di guida 19 km/h
- Cabina GT disponibile come optional

Specifiche standard

- Forti motori a pistoni del tipo Poclain
- Braccio telescopico
- Sistema OPTIDRIVE® maggior efficenza e potenza sugli accessori
- Sistema di Multiconnettore
- Radiatore olio idraulico
- FOPS canopy ROPS FOPS certificato
- Luci lavoro a led (1000 lumen)
- Idrostatico 4wd
- Pneumatici standard 23x10.50-12 TR o Garden
- Sedile sospensione con poggiabraccio sinistro (nessun riscaldamento)
- Zavorra posteriore integrate da 160 kg (523) / 170 kg (528, 530)
- Display multifunzione invece di misuratori separati, con informazioni sui giri motore, ore di lavoro, flusso ausiliario di olio idraulico, temperature ecc.
- Tutti i le minipale Avant con motore diesel sono conformi allo standard europeo sulle emissioni Stage V



2450 mm – 2610 mm



1370 kg – 1460 kg



2790 mm



800 kg – 950 kg



16–19 kW / 22–26 hp Diesel



0 – 19 km/h

Specifiche



Altezza Cabina

Misura Gomma	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15
Cabina L	2035 mm	2048 mm
Cabina GT (530,528)	2070 mm	2100 mm

*) Con ruote da 23 "la macchina è più bassa di 15 mm

Penumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR o garden	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR o garden	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR o garden	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Garden	1420 mm

*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 20-35 mm

**) Richiede distanziali da 40 mm sui mozzi delle ruote

Modello	**AVANT 523**	**AVANT 528**	**AVANT 530**
Lunghezza	2450 mm	2610 mm	2610 mm
Larghezza	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Altezza	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Peso	1370 kg	1420 kg	1460 kg
Gommatura standard	23x10.50-12"garden/TR	23x10.50-12"garden/TR	23x10.50-12"garden/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®
Forza di trazione	900 kp	950 kp	1050 kp
Velocità di guida max.	12 km/h	12 km/h	19 km/h
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Radiatore olio idraulico	Standard	Standard	Standard
Raggio di sterzata interno/esterno	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. altezza di sollevamento	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Max.portata netta effettiva	800 kg	950 kg	950 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Motore tipo	Kubota D902	Kubota D1105	Kubota D1105
Potenza motore (ECE R120)	16 kW (22 hp)	19 kW (26 hp)	19 kW (26 hp)
Coppia massima	56 Nm a 2600 rpm	72 Nm a 2200 rpm	72 Nm a 2200 rpm
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Art	**M523**	**M528**	**M530**