

Macchina compatta con eccellente Potenza di lavoro

- **NUOVO** AVANT 735i con motore diesel Kohler KSD 1403NA aspirato da 26 hp common rail con iniezione indiretta a controllo elettronico con depuratore di scarico.
- Eccezzionale forza di sollevamento più di 1400 kg su un bancale
- Braccio telescopico rinforzato e maggiorato
- Più olio per gli accessori, doppia pompa con 80 l/min (755i,760i) oppure 50 l/minute (735i)
- Avant 755 e 760 con motore Turbo common rail diseel a norma con lo stage V, dotato di catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e filtro antiparticolato diesel (DPF) conrigenerazione automatica
- Aria condizionata e sedile a sospensione per cab GT
- Gomme grandi standard
- Velocità di spostamento rapida

Specifiche standard

- Braccio telescopico, Flottante
- Sistema OPTIDRIVE® maggior efficenza e potenza sugli accessori
- Forti motori a pistoni tipo Poclain su tutti I modelli
- Due velocità di guida per la 760
- Sistema di Multiconnettore
- Joistik 8 funzioni
- Differenziale autobloccante
- Freno a mano idraulico
- ROPS FOPS certificato
- Nuove luci Led (1000 lumen)
- Idrostatica 4WD
- 5 colonnette sul motore idraulico – ruota 320/60-12 (735i,755)
- 10 colonnette sul motore, ruote 400/50-15 (760i)
- Sedile ammortizzato con cintura e scalda sedile
- Zavorra posteriore 170 kg integrate
- Velocita di avanzamento: 26 km/h (760i)
- Display multifunzione invece di misuratori separati, con informazioni sui giri motore, ore di lavoro, consumo di carburante (l/h), flusso ausiliario di olio idraulico, temperature ecc.
- Grande serbatoio Gasolio da 63 l



3060 mm



1810 kg – 2100 kg



3080 mm – 3100 mm



1400 kg



19–42 kW / 26–56 hp Diesel



0 – 26 km/h

Specifiche



Altezza Cabina

Misura Gomma	26x12.00-12 320/60-12	320-55/15*
Cabina L	2060 mm	2094 mm
Cabina GT	2120 mm	2150 mm

*) Con 400 / 50-15 la macchina è più alta di 30 mm

Penumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina	
		735/755i	760i
27x8.50-15	TR	1030 mm	1080 mm
26x12.00-12	TR o garden	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	TR	1295 mm	1350 mm
320/55-15	TR o garden	1305 mm	1360 mm
400/50-15	TR o garden	-	1450 mm

Modello	AVANT 735i	AVANT 755i	AVANT 760i
Lunghezza	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Larghezza	1290 mm	1290 mm	1450 mm
Altezza	2060 mm	2060 mm	2110 mm
Peso	1810 kg	1970 kg	2100 kg
Gommatura standard	320/60-12HD TR	320/60-12HD TR	400/50-15 TR
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®	Idrostatico Avant Optidrive®
Forza di trazione	1000 kp	1220 kp	1330 kp
Velocità di guida max.	11 km/h	17 km/h	26 km/h
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	66 l/min 200 bar	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. altezza di sollevamento	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Max.portata netta effettiva	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motore tipo	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cyl.	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V
Potenza motore (ECE R120)	19 kW (26 hp)	42 kW (56 hp)	42 kW (56 hp)
Coppia massima	90 Nm @ 1800 rpm	220 Nm a 1500 rpm	220 Nm a 1500 rpm
Carburante	diesel	Diesel	Diesel
Art	**M735i**	**M755**	**M760**