

AVANT 800

Il modello più grande e potente di Avant

- Eccezionale forza di sollevamento più di 1900 kg su un bancale
- Forte costruzione del braccio con due cilindri di inclinazione
- Altezza di sollevamento 3500 mm al perno di cerniera
- Maggior flusso idraulico per accessori, doppia pompa 80 l/min
- Avant 860i con motore diesel common rail turbo è conforme allo Stage V europeo e alle normative sulle emissioni, è dotata di catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e filtro antiparticolato diesel (DPF) con rigenerazione automatica
- Aria condizionata per cab DLX
- Sedile a sospensione DLX
- Ruote Big 17 "di serie
- Attacco rapido Avant sistema di serie

Specifiche standard

- Braccio telescopico, autolivellante e sistema flottante
- Sistema *OPTIDRIVE®* maggior efficenza e potenza sugli accessori
- Forti motori a pistoni tipo Poclain su tutti I modelli
- Due velocità di guida
- Sistema di Multiconnettore
- Joistik 8 funzioni
- Differenziale autobloccante
- Freno a mano idraulico
- ROPS FOPS certificato
- Nuove luci Led (1000 lumen)
- 10 colonnette sul motore, ruota 380/55-17
- Sedile ammortizzato con cintura e scalda sedile
- Zavorra posteriore 275 kg integrate
- Velocita di avanzamento: 30 km/h
- Display multifunzione con indicatori separati, con informazioni su giri motore, ore di lavoro, consumo di carburante (l / h), flusso dell'olio idraulico ausiliario, temperature ecc.
- Grande serbatoio Gasolio 63 l



3395 mm



2540 kg



3500 mm



1900 kg



42 kW/56 hp Diesel



0 – 30 km/h

Specifiche



Altezza

Misura Gomma	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
Cabina GT	2230 mm

Modello	AVANT 860i
Lunghezza	3395 mm
Larghezza	1490 mm
Altezza	2200 mm
Peso	2540 kg
Gommatura standard	380/55-17" TR
Guida, trasmissione	Idrostatico Avant Optidrive®
Forza di trazione	2100 kp
Velocità di guida max.	30 km/h
Flusso olio idraulico, ausiliario / pressione	80 l/min 225 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	1370 mm / 2990 mm
Max. altezza di sollevamento	3500 mm
Max.portata netta effettiva	1900 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	2200 kg
Motore tipo	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V
Potenza motore (ECE R120)	42 kW (56 hp)
Coppia massima	225 Nm a 1500 rpm
Carburante	diesel
Art	**M860**